


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天板	1	SPC(銅板) t0.6	メラミン焼付塗装(ライトグレー)
2	虫受皿	1	SPC(銅板) t0.6	メラミン焼付塗装(ライトグレー)
3	器具取付け板	1	SPC(銅板) t1.0	メラミン焼付塗装(ライトグレー)
4	チェーン吊り金具	1	SPC(銅板) t0.6	メラミン焼付塗装(ライトグレー)
5	保護カバー	1	SWRM(鋼線網) φ2.0 φ2.5	粉体塗装(黒)
6	電撃格子	1	SPC(銅板) t0.8	—
7	ランプホルダ	3	SUS(ステンレス鋼) t0.5	—
8	高圧トランス	1	—	W27U18-XC
9	表示灯	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	—
10	ランプ	1	—	FCL20BL(同梱)
11	安定器	1	—	FBC-20186A
12	電子点灯管	1	—	FE1E
13	点灯管ソケット	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	DFS-3711
14	プルスイッチ	1	UF(ウリア樹脂)	LP-101
15	電源コード	1	VFF(ビニルコード)	プラグ付き 白(器具外1.8m)
16	接地端子	1	SUS(ステンレス鋼)	M4

付 属 部 品 : カラーチェーン 1本
Sカン 3本
ヒル釘 1本



電気特性

入 力 電 圧(V)	100
入 力 電 流(A)	50Hz 0.40 60Hz 0.31
入 力 電 力(W)	50Hz 27.0 60Hz 22.0
高 ト ラ ン ス	二次無負荷電圧(V) 2,700
	二次短絡電流(mA) 15~18

△ 安全 に関する ご 注 意

- ・本器具は5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・地上・床面上から1.8m以上の高さに取り付けてください。また、樹木・工作物から30cm以上離してください。
- ・取り付けが近すぎると感電・他の物の変質・変色・火災の原因となります。(電気設備技術基準第226条)
- ・容易に開閉できる場所に必ず専用の開閉器を付けてください。(電気用品安全法による)
- ・アース工事(D種(第三種)接地工事)は電気設備技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は感電・火災の原因やほこりの付着がはげしくなります。

屋 内 用

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名
100	FCL20BL ×1(同梱)	5.0	TEK-20151(W)-SL17
承認	担当	図番	東芝電撃殺虫器
清水	篠崎	AA2010-02372-01	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	